

















Standard 3/8" Push-In fittings and tubing for POLYAMMIDE line



Cod.	Description	Cod.	Description
 PQ300001	Raccordo portaugello ad innesto 3/8" con 1 foro 10/24" 3/8" Fitting for nozzle 10/24"	 PQ400021	Tubo alta pressione PA-RIGID 3/8" in rotolo 25 mt. - BIANCO 3/8" nylon tubing in coil form 25 mt. PA-RIGID - WHITE
 PQ300002	Raccordo portaugelli per 2 ugelli da 10/24" ad innesto 3/8" 3/8" Fitting for 2 nozzles 10/24"	 PQ400022	Tubo alta pressione PA-RIGID pretagliata 80 cm - BIANCO 80 cm length nylon straight tubing 3/8" PA-RIGID - WHITE
 PQ300003	Raccordo unione ad innesto 3/8" 3/8" tube coupling	 PQ400027	Graffa fissatubo da 3/8" in acciaio con guarnizione BIANCA Clamp for 3/8" tubing WHITE
 PQ300013	Raccordo portaugello ad innesto di fine linea 3/8" End Fitting for 1 nozzle	 PQ400001	Tubo alta pressione PA-RIGID 3/8" in rotolo 25 mt. - NERO 3/8" nylon tubing in coil form 25 mt. PA-RIGID - BLACK
 PQ300004	Raccordo a Tee ad innesto 3/8" 3/8" T Fitting	 PQ400004	Tubo alta pressione PA-RIGID 3/8" in rotolo 50 mt. - NERO 3/8" nylon tubing in coil form 50 mt. PA-RIGID - BLACK
 PQ300005	Raccordo curva 90° ad innesto 3/8" 3/8" L Fitting	 PQ400003	Tubo alta pressione PA-RIGID 3/8" in rotolo 100 mt. - NERO 3/8" nylon tubing in coil form 100 mt. PA-RIGID - BLACK
 PQ300026	Raccordo inizio 3/8" tubo x 1/4" BSP 1/4" BSP male connector for 3/8" tube	 PQ400002	Tubo alta pressione PA-RIGID pretagliata 80 cm - NERO 80 cm length nylon straight tubing 3/8" PA-RIGID - BLACK
 PQ300010	Adattatore Tubo-Ugello tubo 3/8"-ugello 10/24" 3/8" tube to nozzle adaptor	 PQ400007	Graffa fissatubo da 3/8" in acciaio con guarnizione - NERA Clamp for 3/8" tubing - BLACK
 PQ300009	Tappo di fine linea da 3/8" 3/8" end plug	 PQ400010	Pinza tagliatubi in metallo per tubi fino a 1/2" High quality tubing cutter
 PQ400009	Valvola a sfera di intercettazione con raccordi innesto 3/8" - 80 bar On/Off slip lock Valve - 1150 psi		

NOXIDE
Oxidation-Acids
Resistive coating



- 3/8" tubing = Ø 9,52 mm
- Pressione nominale - Operating pressure: 100 bar (1450 psi)
- Pressione max. consentita - Max allowed pressure: 130 bar (1890 psi)
- Max. misting line length - Lunghezza massima linea: 90 m (300 Ft)
- Max. flow rate - Portata massima linea: 11 l/min (2.9 Gpm)

Standard 3/8" Push-In fittings and tubing for POLYAMMIDE line



Cod.	Description
PQ300006	Raccordo a croce 4 vie ad innesto 3/8" 3/8" four way (X) cross fitting



PQ300008	Connettore per 6 ugelli ad ombrello ad innesto 3/8" 3/8" 6 nozzles misting umbrella
-----------------	--



PQ300030	Connettore per linea a stella 1 IN + 6 OUT x 3/8" Tube connector 1 to 6 for 3/8" pipe
-----------------	--



Special Push-In fittings and tubing for POLYAMMIDE line



Cod.	Description
PQ300011	Raccordo inizio 3/8" tubo x 3/8"Npt 3/8" Male connector for 3/8" tube



PQ300014	Raccordo di unione diritta 1/2" 1/2" Tube coupling
-----------------	---



PQ300015	Giunzione ridotta 1/2" x 3/8" 1/2"-3/8" adaptor
-----------------	--



PQ300016	Raccordo innesto a T 1/2" 1/2" T Fitting
-----------------	---



Cod.	Description
PQ300017	Raccordo innesto T 1/2"-3/8"-1/2" 1/2"-3/8"-1/2" T Fitting



PQ300018	Tappo di fine linea 1/2" 1/2" end plug
-----------------	---



PQ300021	Raccordo inizio 1/2" tubo x 1/2" 1/2" male connector for " tube
-----------------	--



PQ400008	Graffa fissatubo da 1/2" in acciaio con guarnizione Clamp for 1/2" tubing
-----------------	--



PQ400006	Tubo alta pressione PA-RIGID in rotolo 25 mt. 1/2" nylon tubing in coil form 25 mt. PA-RIGID
-----------------	---

- 1/2" tubing = Ø 12,5 mm
- Pressione nominale - Operating pressure: 100 bar (1450 psi)
- Pressione max. consentita - Max allowed pressure: 130 bar (1890 psi)

NOXIDE
Oxidation-Acids
Resistive coating